




## Montage Porte coulissante TOKYO E pour PN

1. Étalez clairement toutes les pièces.
2. Positionnez la planche rail exactement au milieu du panneau front. Respectez bien la hauteur de l'ouverture de porte.
3. Placez les vis verticalement en ligne avec les clous du panneau front. Ainsi vous reconnaissez la position du montant à l'intérieur.
4. Visez l'étau latéralement ainsi que de l'intérieur parce que cette poutre doit toujours subir la force de la porte coulissante.
5. Montez la planche de seuil (32 x 36 mm).
6. Visez la planche de fermeture (25 x 18 mm) à l'intérieur de la porte.
7. Glissez la porte dans le rail.  
On peut toujours ajuster la porte en hauteur en vissant les rails réglables.
8. Marquez la position de l'angle de la languette de fermeture. 
9. Dessinez cette position sur la planche serrure et
10. Sciez la planche en haut à la longueur voulue.
11. Fixez la butée.
12. Adaptez (si nécessaire) la position de la porte au moyen des rails réglables.
13. Avant que vous fixiez le pied de rail, vous percez des avant-trous.
14. Montez l'arrêt de porte dernière après avoir déterminé la position voulue en ouvrant la porte coulissante quasiment tout à fait.  
Positionnez l'arrêt de porte à l'avant.
15. Vissez le coffrage de protection.
16. N'oubliez pas, en huilant et/ou en peignant, de traiter également l'intérieur de la porte coulissante.

