



# Performance, fiabilité, design

#### GROUPES DE FILTRATION PPF

Une gamme complète de filtres à sable pour tous les besoins. Robuste et fiable, alliant hautes performances et faibles coûts opérationnels annuels. La conception propre et compacte les rend idéales pour les piscines hors sol.

### Groupes de filtration PPF85 - 200 - hauts débits

#### **Caractéristiques**

- » Filtre à sable gris clair en polyéthylène haute densité;
- » Pompe avec préfiltre ;
- » Kit de liaison souple pompe/filtre et raccord Ø 32-38 mm;
- » Vanne 6 voies (PPF85 et 200) incorporée à la partie supérieure du filtre et équipée de 3 entrées/sorties à coller ;
- » Crépines de filtration à barreaux, collecteur à 6 branches avec purge ;
- » Socle noir livré en série.
- » Ces filtres sont livrés sans charge filtrante (utiliser du sable de granulométrie de 0,4 à 0,8 mm).





	Description	Capacité de filtration		Diamètre extérieur		Quantité de sable			Dimensions packaging	
1	PPF85/19000WP	10 m³/h	6 voies	476 mm	60/70 m³	75/80 kg	WP19000	550 W	79 × 53 × 76 cm	24 kg
2	PPF200/21000WP	15 m³/h	6 voies	646 mm	80/100 m³	150/160 kg	WP21000	750 W	111 × 78 × 67 cm	31,6 kg

## Groupes de filtration PPF15 - 65

#### Caractéristiques

- » Filtre à sable gris clair en polyéthylène haute densité;
- » Pompe avec préfiltre ;
- »Kit de liaison souple pompe/filtre et raccord Ø 32-38 mm;
- » Vanne 4 voies (PPF15, 25 et 45) ou 6 voies (PPF45 et 65) incorporée à la partie supérieure du filtre et équipée de 3 entrées/sorties à coller ;
- » Crépines de filtration à barreaux, collecteur à 6 branches avec purge ;
- » Socle noir livré en série (mini base pour les modèles PPF15 et PPF25).
- » Ces filtres sont livrés sans charge filtrante (utiliser du sable de granulométrie de 0,4 à 0,8 mm).









	Description	Capacité de filtration		Diamètre extérieur		Quantité de sable			Dimensions packaging	
1	PPF15/3600SP	3,6 m³/h	4 voies	252 mm	<20 m <sup>3</sup>	13/15 kg	SP3600	140 W	45 × 26 × 41	8 kg
2	PPF25/4001SP	4 m³/h	4 voies	334 mm	20/30 m³	20 kg	SP4000	250 W	57 × 35 × 41	10,6 kg
3	PPF45/7000WP	6 m³/h	6 voies	396 mm	35/45 m³	25/30 kg	PP7000	400 W	71 × 42 × 51	14,7 kg
4	PPF65/8000WP	8 m³/h	6 voies	476 mm	45/55 m <sup>3</sup>	50/60 kg	SP8000	450 W	79,5 × 53,5 × 63	18 kg



#### PROCOPI S.A.S.

Les Landes d'Apigné – B.P. 45328 35653 LE RHEU Cedex – FRANCE 02 99 14 78 78 — 02 99 14 59 05

procoshop.com

Cachet du revendeur :